

Tabella diametri esterni tubi

Pollici	DN (mm)	PE - PVC (mm)	Acciaio (mm)
1/8"	-	-	10,03
1/4"	-	-	13,07
3/8"	10	16	17,02
1/2"	15	20	21,03
3/4"	20	25	26,09
1"	25	32	33,07
1" 1/4	32	40	42,04
1" 1/2	40	50	48,03
2"	50	63	60,03
2" 1/2	65	75	76,01
3"	80	90 - 110	88,09
4"	100	110 - 125	114,03
5"	125	125 - 140	139,07

Tubazione in Acciaio filettabile UNI 8863 (Temperatura Acqua 15°C)

<i>Diametro convenzionale</i>	Pollici	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
<i>Diametro nominale</i>	DN	6	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
<i>Diametro interno</i>	mm	6,45	9,5	13,2	16,6	22,2	27,9	36,6	42,5	53,8	69,6	81,6	106,2
<i>Diametro esterno</i>	mm	10,05	13,5	17,2	21,3	26,9	33,7	42,4	48,3	60,3	76,1	88,9	114,3
<i>Spessore</i>	mm	1,8	2	2	2,35	2,35	2,9	2,9	2,9	3,25	3,25	3,65	4,05
<i>Peso lineare</i>	Kg/m	0,37	0,573	0,839	1,21	1,56	2,41	3,1	3,56	5,03	6,42	8,36	12,2
<i>Capacità lineare</i>	l/m	0,033	0,071	0,137	0,216	0,387	0,611	1,052	1,418	2,272	3,803	5,227	8,854

Tubazione Multistrato (Temperatura Acqua 15°C)

<i>Diametro interno</i>	mm		10	12	14	16	20	26	32	41	51
<i>Diametro esterno</i>	mm		14	16	18	20	26	32	40	50	63
<i>Spessore</i>	mm		2	2	2	2	3	3	4	4,5	6
<i>Capacità lineare</i>	l/m		0,079	0,113	0,154	0,201	0,314	0,531	0,804	1,32	2,042

Tubazione in Rame ricotto UNI EN1057 (Temperatura Acqua 15°C)

<i>Diametro interno</i>	mm	8	10	12	14	16	20	25	32	39
<i>Diametro esterno</i>	mm	10	12	14	16	18	22	28	35	42
<i>Spessore</i>	mm	1	1	1	1	1	1	1,5	1,5	1,5
<i>Capacità lineare</i>	l/m	0,05	0,079	0,113	0,154	0,201	0,314	0,491	0,804	1,194

Tubazione PP-R (Temperatura Acqua 15°C)

<i>Diametro interno</i>	mm			10,6	13,2	16,6	21,2	26,6	33,2	42	54,2	65
<i>Diametro esterno</i>	mm			16	20	25	32	40	50	63	75	90
<i>Spessore</i>	mm			2,7	3,4	4,2	5,4	6,7	8,4	10,5	10,4	12,5
<i>Capacità lineare</i>	l/m			0,088	0,137	0,216	0,353	0,555	0,865	1,385	2,306	3,317

Tubazione in PEad PN10 UNI EN 12201 (Temperatura Acqua 15°C)

<i>Diametro interno</i>	mm				16,2	21,2	28	35,2	44	55,4	66	79,2	96,8
<i>Diametro esterno</i>	mm				20	25	32	40	50	63	75	90	110
<i>Spessore</i>	mm				1,9	1,9	2	2,4	3	3,8	4,5	5,4	6,6
<i>Capacità lineare</i>	l/m				0,206	0,353	0,615	0,973	1,52	2,409	3,419	4,924	7,356



00178 - Roma, Via Appia Nuova 888/c Tel.06/718.36.25 - Fax 06/718.09.13
00046 - Grottaferrata (Rm), Via della Costituente, 26 Tel. 06/645.94.72 - Fax 06/943.15.834
www.verrino.it - info@verrino.it

N.B. L'azienda non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda errori e/o omissioni circa l'utilizzo delle presenti tabelle